

工法別適用杭一覧表

種類	商品名	杭径	工法																				
			打撃工法 = 300		セメントミルク工法 = 200		MFC工法 = 150		MFC - 工法 = 150		BRB工法 = 250		ST - BRB工法 = 250		H・B・M工法 = 400		Hyper - MEGA工法 = 300 - 858		STJ工法 = 250		New - STJ工法 = 400		
			上杭	ストレート杭	上杭	ストレート杭	上杭	節杭	上杭	節杭	上杭	ストレート杭	上杭	ストレート杭	上杭	ストレート杭	上杭	ストレート杭	上杭	ストレート杭	上杭	ストレート杭	
ストレート杭	MASパイル	300																					
	105 MASパイル	350																					
	123 MASパイル	400																					
	SC・MASパイル	450																					
	105 SC・MASパイル	500																					
	CPRC・MASパイル	600																					
	105 CPRC・MASパイル	700																					
	105 PRC・MASパイル	800																					
		900																					
		1000																					
		1100																					
	ST杭	ST・MASパイル 105 ST・MASパイル 123 ST・MASパイル 105 ST・PRC・MASパイル	3035																				
3540																							
4045																							
4050																							
4550																							
4555																							
5060																							
6070																							
7080																							
8090																							
8095																							
80100																							
90100																							
90110																							
100110																							
100120																							
110120																							
ST・MASパイル(E) 105 ST・MASパイル(E) 123 ST・MASパイル(E) 105 ST・PRC・MASパイル(E)		3035																					
		3540																					
		4045																					
		4050																					
		4550																					
		5060																					
		6070																					
	7080																						
	8090																						
	8095																						
	80100																						
	90100																						
90110																							
100110																							
100120																							
110120																							
ST・MASパイル(HB) 105 ST・MASパイル(HB) 123 ST・MASパイル(HB) 105 ST・PRC・MASパイル(HB)	3035																						
	3540																						
	4050																						
	4555																						
	5060																						
	6070																						
	7080																						
	8095																						
	MFパイル 105 MFパイル 123 MFパイル PRC・MFパイル 105 PRC・MFパイル	3044																					
		3045																					
		3550																					
		4050																					
4055																							
4560																							
5065																							
6075																							
6080																							
7090																							
80100																							
90110																							
100120																							
MFパイル(拡頭タイプ) 105 MFパイル(拡頭タイプ) 123 MFパイル(拡頭タイプ) PRC・MFパイル(拡頭タイプ) 105 PRC・MFパイル(拡頭タイプ) 注: 拡頭タイプには中間拡頭タイプが含まれます。	3044																						
	3045																						
	3550																						
	4050																						
	4055																						
	4560																						
	5065																						
	6075																						
	6080																						
	7090																						
	80100																						
	90110																						
100120																							

注: 1. 商品名に105または123が付くものは、コンクリートの基準強度が $F_c=105(N/mm^2)$ または $123(N/mm^2)$ の杭です。
 2. 印の杭については、別途お問い合わせ下さい。